

Slim Ceramics

Termoacumulador elétrico multiposição formato slim com resistência cerâmica



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / MULTIPOSIÇÃO

Modelo	Código	Potência (W)	Tensão (V)	Consumo manut. 65° kWh/24h	Tempo de aquecimento (65°C, Δt=50°C)	ERP	Perfil
SLIM CERAMICS 30*	231033	1500	230	0,75	1h 12min	C	S
SLIM CERAMICS 50*	241079	2100	230	1,01	1h 27min	C	M
SLIM CERAMICS 80*	251083	2100	230	1,41	2h 48min	C	L

*Compatível com Optifix Universal (Código 900581).

MEDIDAS

Modelo	Código	Conexões	Dimensões (mm)							Peso (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	
SLIM CERAMICS 30	231033	1/2"	597	380	139	235	399	105	340	14,5
SLIM CERAMICS 50	241079	1/2"	850	380	184	435	399	105	340	19
SLIM CERAMICS 80	251083	1/2"	1224	380	234	700	399	105	340	25



A gama Slim Ceramics garante a máxima versatilidade do mercado graças ao seu formato multiposição e ao seu design slim. Com apenas 38 cm de largura, encaixa perfeitamente em quase qualquer espaço. Além disso, a sua tecnologia cerâmica permitir-lhe-á desfrutar do produto durante muitos anos sem ter de se preocupar com nada.

DURABILIDADE

- Resistência cerâmica com bainhas com baixa taxa de carga adaptada a todos os tipos de água
- Cuba vitrificada por revestimento em fase líquida

POUPANÇA ENERGÉTICA

- Termostato exterior
- Isolamento de alta densidade
- Sistema Brisejet que garante a estratificação ótima da água

GARANTIA COMERCIAL

- 5 anos na cuba

CONFORTO

- Escolha da temperatura pretendida graças ao termostato exterior
- Proporcionam mais água quente em menos tempo, oferecendo uma máxima disponibilidade de água

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Formato multiposição vertical ou horizontal
- Design slim permitindo a sua instalação em espaços reduzidos
- Compatível com Optifix Universal